

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	COIEL - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA		DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA		ELETRICA MANAUS LTDA		Hot Sat Telecomunicacoes LTDA		E M Correia de Aguiar Eireli		L GOMES DA SILVA COMERCIO EIRELI	
1	1500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 16.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2 metros	683,00	1.024.500,00	791,05	1.186.575,00	665,00	997.500,00	704,69	1.057.031,25				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

2	2.000	UNID	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 100W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) – 1,2 A (127V), Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 12.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2 metros</p>	697,00	1.394.000,00	645,47	1.290.940,00	677,00	1.354.000,00	575,00	1.150.000,00				
---	-------	------	---	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

3	4.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 65W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 65W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 7.000lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2 metros	854,00	3.843.000,00	632,84	2.847.780,00	850,00	3.825.000,00	563,75	2.536.875,00						
4	30.000	METRO	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM	1,80	54.000,00	1,65	49.500,00	1,75	52.500,00			0,98	29.400,00	1,48	44.400,00		
5	20.000	UNID	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM	9,50	190.000,00	8,80	176.000,00	10,00	200.000,00			24,00	480.000,00	23,96	479.200,00		
6	1.000	UNID	FITA ISOLANTE COMUM 20 METROS	7,15	7.150,00	6,60	6.600,00		0,00			10,00	10.000,00	8,04	8.040,00		
					6.512.650,00		5.557.395,00		6.429.000,00		4.743.906,25		519.400,00		531.640,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	COIEL - COMERCIO E INSTALACO ES	DISTREL DISTRIBUID ORA ELETRICA LTDA	ELETRIC A MANAUS LTDA	HOT SAT TELECOMU NICACOES LTDA	E M CORREIA DE AGUIAR EIRELI	L GOMES DA SILVA COMERCIO EIRELI	PREÇO MEDIO	
1	1500	UNID	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) – 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 16.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2 metros</p>	683,00	791,05	665,00	704,69			710,93	1.066.395,00
2	2.000	UNID	<p>LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 100W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) – 1,2 A (127V), Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo de 12.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2 metros</p>	697,00	645,47	677,00	575,00			648,62	1.297.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
 MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

3	4.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 65W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 65W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) – 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo – 7.000lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos ,Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2” – 2 metros	854,00	632,84	850,00	563,75				725,15	3.263.175,00
4	30.000	METRO	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM	1,80	1,65	1,75		0,98	1,48	1,53		45.900,00
5	20.000	UNID	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM	9,50	8,80	10,00		24,00	23,96	15,25		305.000,00
6	1.000	UNID	FITA ISOLANTE COMUM 20 METROS	7,15	6,60			10,00	8,04	7,95		7.950,00
											5.985.660,00	

