



Relatório de Cotação: 20210416001-MOTONIVELADORAS

Pesquisa realizada entre 16/04/2021 10:29:41 e 20/04/2021 09:04:41

Relatório gerado no dia 20/04/2021 09:04:29 - IP: 138.265.148.70

Item 1: motoniveladora

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 4	2	R\$ 788.000,00 (un)	R\$ 1.576.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Engenharia e Construção	NºPregão:52020 UASG:160067	13/04/2021	R\$ 804.000,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS	NºPregão:52020 UASG:980269	01/12/2020	R\$ 772.000,00
Valor Unitário				R\$ 788.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 788.000,00				
Valor Global: R\$ 1.576.000,00				

Detalhamento dos Itens

Item 1: motoniveladora

Preço Estimado: R\$ 788.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 788.000,00

Índice	Descrição	Observação
Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço		R\$ 804.000,00
Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Engenharia e Construção	Data: 16/03/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto:	Registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos de Engenharia e Viaturas com a finalidade de prover as Organizações Militares Operacionais do Exército Brasileiro..	Identificação: NºPregão:52020 / UASG:160067 Lote/Item: /53
Descrição:	MOTONIVELADORA - MOTONIVELADORA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA 208 HP, PESO 18.535 KG, LARGURA LÂMINA 4.297 MM, ALTURA LÂMINA 622 MM, ESPESSURA LÂMINA 22 MM, VELOCIDADE MÁXIMA AVANTE 43,10 KM/H, VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ 30,50 KM/H, CAPACIDADE TANQUECOMBUSTÍVEL 340 L, TIPO TRANSMISSÃO DIRECT DRIVE/POWER-SHIFT E CONTRA-EIXOS, TIPO EIXO DIANTEIRO EM AÇO POLDADO/MONTADO COM ROLAMENTOS, TIPO FREIO MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO/AUTO-AJUSTÁVEIS, TIPO CHASSI FLANGEADO EM CAIXA FECHADA, TIPO RODA PNEU 17,5" X 24"-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO/RÁDIO TOCA-FITAS/	Ata: Link Ata Adjudicação: 30/03/2021 13:42 Homologação: 13/04/2021 13:51 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: DF
CatMat: 225488 - MOTONIVELADORA		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.707.364/0001-10

XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

R\$ 804.000,00

* VENCEDOR *

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo: GR1803BR

Descrição: Equipamento novo, zero hora. Tipo: motoniveladora dotada de escarificador/riper traseiro acionado por motor ciclo Diesel. Peso operacional: 17.100 Kg Largura limite máxima em configuração de transporte não superior a 2,625 metros para a estrutura do equipamento e 3,66 metros para o excesso lateral provocado pela lâmina; Altura limite máxima em posição embarcada de 3,42 metros quando montada com a cabine ROPS/FOPS a partir da base do pneu em função das limitações dos meios de transporte disponíveis e legislação vigente. Autonomia mínima de 8 horas de funcionamento sem reabastecimento e emprego sob condições severas Motor ciclo Diesel, 4 tempos, com as seguintes características: Potência líquida de 187 HP. Certificadas por normas SAE J1349. Combustível: Óleo Diesel; Cabine dotada de sistema de proteção física do operador, contra tombamentos e objetos que possam cair sobre a cabine, à semelhança do sistema R.O.P.S./F.O.P.S. Dotada de cinto de segurança retrátil. Dotada de espelhos retrovisores externos (um de cada lado) e mais um espelho interno. Dotada de ar-condicionado, permitindo a manutenção da temperatura em no máximo 22°C nas diversas condições de emprego. Isolamento acústico que limite a 80 decibéis o ruído em seu interior, permitindo ao operador um regime de 8 horas de trabalho, a luz da orientação da OMS. Dotada de pára-sol. Dotada de indicadores e de luzes indicadoras, sendo admissível display em LCD ou analógico: Horímetro; Temperatura do líquido de arrefecimento; Nível de combustível; Pressão do óleo do motor; Temperatura do óleo da Transmissão; Carga da bateria; Alerta central; Indicador direcional; Faróis altos; Freio de estacionamento; Alerta do freio de estacionamento; e Sinais de direção (seta). Possuirá todos os acessórios que garantam a visualização do operador da área de entorno e retaguarda do equipamento, barras ou cintos de segurança associados a sistemas que impeçam o funcionamento do equipamento sem o operador na cabine, bem como extintor de incêndios e ferramenta básica para manutenção preventiva do operador, incluindo bomba de engraxamento manual de no mínimo 1 Kg. Painel intuitivo, com sistemas analógicos ou digitais que informem falhas de funcionamento dos subsistemas do equipamento por sinais sonoros e/ou visuais em tempo real bem como possíveis implementos a ele acoplados. Hidrostática ou servo transmissão, Eletrônica, Transmissão direta ou powershift. Controle para dispositivo de partida em ponto neutro. Com sistema automático de bloqueio do diferencial. 6 à frente, 3 à ré. Alternador de 24V. Baterias de 24V. A bateria deverá ser item de produção original a luz da NBR 15296 e livre de manutenção e por ocasião da entrega. Dotado de freio de segurança; Dotado de freio de estacionamento aplicado por mola e liberado hidráulicamente, não permitindo que a transmissão não engate quando acionado; De serviço, com multi-discos em banho de óleo acionado por pedal; Com sistema de duplo circuito, cruzados de frenagem uniforme em ambos os lados da máquina. Dotado de buzina, mínimo 110 decibéis. Luzes de trabalho (faróis). Indicador luminoso e sonoro de marcha ré. Deverá ter iluminação interna de cabine e, além dos faróis pré-existentes no projeto, deverá possuir dois faróis auxiliares de Led ou equivalente de no mínimo 4000 lumens, um para a dianteira e outro para a traseira do equipamento, com sistema de acionamento incorporado e harmônico ao painel de instrumentos. Largura: 3.660mm; Altura: 635 mm; Profundidade de corte: de 715mm; Alcance lateral da lâmina fora dos pneus, lado direito, no mínimo de 2.155mm e lado esquerdo, mínimo de 1.878mm; Tombamento hidráulico: 40° para frente e 5° para trás; Ângulo de talude, 90°. Número de dentes: 5. Profundidade máxima de penetração: de 350mm. Aro compatível com pneu 25 polegadas Articulado com acionamento Hidráulico

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Pouso Alegre

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N

(35) 2102-0500

fiscal@xcmg.com

01.475.599/0001-82

DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.200.000,00

Marca: KOMATSU

Fabricante: KOMATSU

Modelo: GD 655-5

Descrição: MOTONIVELADORA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA 208 HP, PESO 18.535 KG, LARGURA LÂMINA 4.297 MM, ALTURA LÂMINA 622 MM, ESPESSURA LÂMINA 22 MM, VELOCIDADE MÁXIMA AVANTE 43,10 KM/H, VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ 30,50 KM/H, CAPACIDADE TANQUECOMBUSTÍVEL 340 L, TIPO TRANSMISSÃO DIRECT DRIVE/POWER-SHIFT E CONTRA-EIXOS, TIPO EIXO DIANTEIRO EM AÇO POLDADO/MONTADO COM ROLAMENTOS, TIPO FREIO MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO/AUTO-AJUSTÁVEIS, TIPO CHASSI FLANGEADO EM CAIXA FECHADA, TIPO RODA PNEU 17,5" X 24"-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO/RÁDIO TOCA-FITAS/

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

AV CAIAPO, 777

EMANUEL

(61) 3038-9550

emanuel.melo@dcco.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 772.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Data: 30/11/2020 10:02

Objeto: Aquisição de 1 (uma) motoniveladora.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MOTONIVELADORA - MOTONIVELADORA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA 208 HP, PESO 18.535 KG, LARGURA LÂMINA 4.297 MM, ALTURA LÂMINA 622 MM, ESPESSURA LÂMINA 22 MM, VELOCIDADE MÁXIMA AVANTE 43,10 KM/H, VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ 30,50 KM/H, CAPACIDADE TANQUECOMBUSTÍVEL 340 L, TIPO TRANSMISSÃO DIRECT DRIVE/POWER-SHIFT E CONTRA-EIXOS, TIPO EIXO DIANTEIRO EM AÇO POLDADO/MONTADO COM ROLAMENTOS, TIPO FREIO MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO/AUTO-AJUSTÁVEIS, TIPO CHASSI FLANGEADO EM CAIXA FECHADA, TIPO RODA PNEU 17,5" X 24"-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO/RÁDIO TOCA-FITAS/

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52020 / UASG:980269

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/12/2020 12:19

Homologação: 01/12/2020 14:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM

CatMat: 225488 - MOTONIVELADORA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

01.241.313/0001-02

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.

R\$ 772.000,00

* VENCEDOR *

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo: GR1803BR

Descrição: Motoniveladora 0km de Fabricação Nacional potência básica líquida (primeira marcha) 186 HP, peso bruto 15785 kg, largura da Lâmina de 4,3 M

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marabá

RODOVIA PA-150, S/N

(94) 2101-1257

rrcontabilidade@zucatelli.com.br

32.193.928/0001-26

JRMCAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

Marca: XCMG

Fabricante: XCMG

Modelo: GR1803BR

Descrição: OTONIVELADORA, POTÊNCIA OPERACIONAL MÁXIMA 208 HP, PESO 18.535 KG, LARGURA LÂMINA 4.297 MM, ALTURA LÂMINA 622 MM, ESPESURA LÂMINA 22 MM, VELOCIDADE MÁXIMA AVANTE 43,10 KM/H, VELOCIDADE MÁXIMA À RÉ 30,50 KM/H, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 340 L, TIPO TRANSMISSÃO DIRECT DRIVE/POWER-SHIFT E CONTRA-EIXOS, TIPO EIXO DIANTEIRO EM AÇO POLDADO/MONTADO COM ROLAMENTOS, TIPO FREIO MULTIDISCOS BANHADOS A ÓLEO/AUTO-AJUSTÁVEIS, TIPO CHASSI FLANGEADO EM CAIXA FECHADA, TIPO RODA PNEU 17,5' X 24'-12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME DE RÉ/AR CONDICIONADO/RÁDIO TOCA-FITAS

Endereço:

AV NAPOLI, 500

Telefone:

(62) 3639-8940

Email:

adm@jrmcar.com.br

