



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMDAS	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Diretoria de Administração - DIRAD	
Responsável pela Demanda: Solange Moreira de Aguiar	Matrícula: 130699-5 DEC 007/2017
Telefone: (93) 99225-0915	
E-mail: inst.: semdas.dirad@ita ituba.pa.gov.br	
1. Objeto: Solicitação de Contratação de Empresa especializada para aquisição de Permanente, para atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMDAS , que compõem a esfera municipal, no período de 12(doze) meses, de acordo com as normas legais da lei 14.133/2021 .	
Com uma ampla oferta de ações e serviços públicos por meio da Rede Municipal de Assistência Social, a SEMDAS cumpre seu cronograma de atividades diárias, tendo como prioridade seu quadro de pessoal, bem como, os seus usuários. Nesse contexto, com a ampliação da rede de atendimento, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem como um dos objetivos primordiais, equipar e dotar seus instrumentos sociais com produtos necessários às demandas diárias de trabalho, considerando o volume de atendimentos da Rede Socioassistencial que compõe esta secretaria, por meio da Diretoria Administrativa (DIRAD), Diretoria de Assistência Social (DAS), Diretoria de Trabalho (SINE), Pro-Infância, CREAS, AEPETI, CRAS I, II, III e IV, Conselho Tutelar, CadÚnico, instituições de acolhimento: Instituição de Acolhimento Para Criança e Adolescente – IACA, Instituição de Acolhimento Municipal de Itaituba- IAMI, Casa de Passagem, Conselhos, dentre outros, bem como, demais setores da SEMDAS.	

Sendo assim, se faz necessária a aquisição de computadores, notebooks, mesas, cadeiras, fogões, centrais de ar, geladeiras, arquivos, entre outros, para dar suporte aos andamentos dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMDAS.

Justifica-se a solicitação de Processo Licitatório, através do **Documento de Formalização de Demandas-DFD**, uma vez que é de suma importância para o melhor funcionamento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	UNID	ARMARIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS E 2 PORTAS COM CHAVE -CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS: ARMARIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 1 FIXA E 3 REGULAVÉIS E 2 PORTAS, COM CHAVE. MEDIDAS: ALTURA 1,98M, LARGURA 0,90M, PROFUNDIDADE: 0,40M, PINTURA EPOZIO NA COR CINZA. GARANTIA NO MINIMO 06 MESES.	28
2	UNID	ARMÁRIO DE COZINHA 6 PORTAS: ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PE, 0/81 ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2. LARGURA 1,20, PROFUNDIDADE 0,45, ALTURA 1,90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 3 GAVETAS, NA COR BRANCO.	6
3	UNID	BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL: AÇO CARBONO, CAPACIDADE:300 KG, TIPO: PLATAFORMA, DIVISÃO:100 G, USO: ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERISTICAS ADCIONAIS: RÉGUA ANTROPOMETRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU.	2
4	UNID	BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO:AÇO, CAPACIDADE:5 L, POTÊNCIA MOTOR:1/4 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, ACESSÓRIOS:3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO	4
5	UNID	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO 400X460X1300, TAMPO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) COM ESPESSURA DE 25MM, DENSIDADE MEDIA DE 600 KG/M³, E REVESTIDO 0/ 18 COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, RESISTENTE A ABRASÃO, BORDAS RETAS ENCABEÇADAS COM FITA DE POLIESTIRENO COM SUPERFICIE VISIVEL TEXTURIZADA NA COR ARGILA, COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO E RAI0 ERGONÓMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE ACORDO COM NBR13965 E NBR13966, FIXADO AO CORPO DO GAVETEIRO ATRAVES DE SISTEMA MINIFIX INJETADO EM ZAMAC. CORPO DO GAVETEIRO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) (VER TERMO DE REFERÊNCIA)	11

6	UND	BEBEDOURO DE COLUNA: ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO PARA GALÃO DE 20 LITROS. ELETRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTAVEIS E SUBSTITUIVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30°. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 316MM, ALTURA:980 MM, PROFUNDIDADE:335MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPOSITO DE ÁGUA MINIMO DE 2;5 LITROS EM PLASTICOS INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTRENA E TERMOSTADO REGULAVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO VOLTAGEM:110 V.	11
7	UND	CADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ENCOSTO:GIRATORIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: FIBRA VIDRO POLIESTESER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS: 05UND, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTATICA EM EPÓXI-PO/ TRATAMENTO ANTI, COR:PRETA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: CURVIM PRETO E SEM COSTURA, DIMENSÕES ASSENTO:460 X 430MM, REGULAVEL, DIMENSÕES ENCOSTO: 420 X460 MM.	18
8	UND	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CARACTERISTICAS TÉCNICAS ACABAMENTO: ESTOFAMENTO DO ASSENTO EM ENCOSTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MOLDADO, DE DENSIDADE CONTROLADA COM AS SEGUINTE MEDIDAS: ESTOFADO DO ASSENTO: - PROFUNDIDADE 435MM; LARGURA 470MM, ESPESSURA:50MM NA SUPERFICIE ÚTIL E 70MM NA PONTA CAÍDA, - DENSIDADE: 53KG/MU, ESTOFADO DO ENCOSTO: ALTURA:350MM, LARGURA: 422MM, DENSIDADE: 53KG/MU.REVESTIMENTO NAS OPÇÕES, TECIDOS, CREPE, E COURINO. AS ALMOFADAS NÃO POSSUEM COSTURAS, POIS RECEBEM ACABAMENTO FINAL NAS BORDAS REALIZADO COM PERFIL MACHO/FÊMEA EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO. POSSUI CONTRA ENCOSTO REVESTIDO EM CORINO PRETO OU CINZA, CONFORME A COR DA ESTRUTURA DA LONGARINA. JUNÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA LONGARINA REALIZADO POR INTERMÉDIO DE MOLA FLEXÍVEL COM 75MM DE LARGURA E 1/4" DE ESPESSURA, LIGADA AO CONJUNTO POR 08 (OITO) PARAFUSOS SEXTAVADOS DE 1/4" X11/4", E PORCAS DE GARRA 1/4"FIXADAS AO MADEIRAMENTO. MADEIRAMENTO: CHASSI CONFECCIONADO EM COMPENSADO PRENSADO A QUENTE COM LÂMINAS MESCLADOS DE MADEIRASSELECIONADAS. CONCHA BIPARTIDA E CONTRA-COPA EM POLIURETANO RÍGIDO . FIXADO AO ASSENTO E ENCOSTO POR PARAFUSOS 1/4 X1 1/4, E PORCAS DE GARRA 1/4, FIXADOS AO MADEIRAMENTO.MEDIDAS DO ESTRUTURAL: - ASSENTO:410MM DE PROFUNDIDADE E 470MM DE LARGURA. GARANTIA DE 6 MESES.	22
9	UND	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:COURO ECOLÓGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI, TIPO BASE:FIXA, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO INTERLIGADO AO ASSENTO POR TUDO DE AÇO, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL:A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM APOIO PARA OS PÉS, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EM EPÓXI PÓ	20
10	UND	CAIXA SOM, POTÊNCIA:120 W, VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MODELO PORTÁTIL, ALTOFALANTE DE 15 POLEGADAS, IMPEDÂNCIA:8 OHM	3
11	UND	CÂMERA DIGITAL, RESOLUÇÃO:16.3 MPIXELS, TERMINAL CONEXÃO SAÍDA:VIA USB 3.1 TIPO C COM FILTRO FERRIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SENSOR CMOS 1/2.3", TAMANHO DOS PIXELS: 1.55 X, TIPO MONITOR:COLORIDO, FORMATO DE GRAVAÇÃO:GRAVAÇÃO DE VÍDEO 4K COM 60 FPS, Aplicação: MICROSCÓPIOS E ESTEREOMICROSCOPIOS.	1
12	UND	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU , TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	14

13	UN D	: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:12.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	13
14	UN D	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO:9.000 BTU, TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	12
15	UN D	COMPUTADOR COMPLETO COM CPU. Especificação: COMPUTADOR COMPLETO COM CPU, GAME E COM MONITOR DE LED DE 20. PROCESSADOR I5 DE 8GBSSD128G DE 1TB, WIFI. E PROCESSADOR DE 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR. -	42
16	UN D	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS: ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE, EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CAPACIDADE MINIMA DE 70 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS 2,00 M ALTURA 0,02 M COMPRIMENTO X 30 CM PROFUNDIDADE CONFECCIONADA, EM CHAPA DE 14 NAS COLUNAS E CHAPA 20 NAS PRATELEIRAS.	1
17	UN D	FERRO PASSAR ROUPA, TIPO: ELETRICO VAPOR E SPRAY, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ANTI-ADERENTE, AUTO LIMPANTE, LAMPADA PILOTO E GA, CONSUMO:0,96 KW/H.	6
18	UN D	FILMADORA/MANITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM: ÓPTICO/DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL:MINIMO 350X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO: MÍNIMO DE 20X, TAMANHO MONITOR: 3 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ENTRADA DE ÁUDIO, SAIDAS SDI/HDMI/USD, CARTAO DE, TIPO:DIGITAL.	1
19	UN D	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO:GÁS, TIPO ACENDIMENTO:MANUAL, TIPO USO:COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMAD, QUANTIDADE BOCAS:4 UN	8
20	UN D	FORNO ELETRICO APLICACAO: DOMESTICA, VOLTAGEM: 220 V, CAPACIDADE: 50 L, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SELETOR DE TEMPERATURA , POTENCIA: 1.500	3
21	UN D	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS-CAPACIDADE MINIMA, DE 500 LITROS Especificação: CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS CARACTERÍSTICAS GERAIS - CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO. - RODIZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO. -PUXADORES ERGONOMICOS. - GAVETA REMOVIVEL - DRENO DE DEGELAMENTO FRONTAL: MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO. A ÁGUA DO DEGELAMENTO ESCOPE PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO. - DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR. -TAMPA BALANCEADA. - FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER. -NÃO CONTÉM CFC: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. TENSÃO/VOLTAGEM 110V	6





22	U N D	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - CAPACIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO 01 MENSAL (PAGS/MÊS): 10.000 CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGS/MÊS): 2000: RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 2400X600DPI IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS, IMPRESSÃO DIRETA VIA USE OU CARTÃO 5D, RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL; PAPEL TAMANHO DE PAPEL: A4210 X 207 MM, CARTA 215 X 279 MM. ENVELOPE, EXECUTIVO 184 X 20€ MM, OFICIO 216 X 356 MM, 10 X 15 CM GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: NÃO GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL (BANDEJA MULTIUSO): NAO CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS: CAPACIDADE BANDEJA DE SAÍDA: 100 FOLHAS CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 35 FOLHAS: CAPACIDADE BANDEJA MULTIUSO: NAO; DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA; AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO: 400% - 25% CÓPIA FRENTE E VERSO: INDISPONÍVEL: TAMANHO MAX DO ORIGINAL PARA CÓPIA: CARTA TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: NÃO; CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ITENS INCLUSOS: CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO CI MANUAL, CILINDRO, CABO DE ALIMENTAÇÃO DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 40.9 X 31,75 CM X 39,88. GARANTIA: 1 ANO	21
23	U N D	MESA PLÁSTICA, MATERIAL:PLÁSTICO, FORMATO:QUADRADO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:70 CM, ALTURA:72 CM	40
24	U N D	CONJUNTO ALARME CONTRA INTRUSÃO, TIPO:SONORO, COMPONENTES:1 CENTRAL DE ALARME, 1 SIRENE, 2 SENSOR DE PRESENC, COMPONENTES ADICIONAIS:2 CONTROLE REMOTO, 1 BATERIA SELADA 12V/7A, Aplicação: ALARME SENSOR DE PRESENCIA PARA IMÓVEIS	6
25	U N D	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE:2 L, POTÊNCIA:350 W, VOLTAGEM:110 / 220 V, USO:DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR	6
26	U N D	MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCK - OVERLOQUE ESTREITO, LARGO, FECHO PLANO, BAINHA ENROLADA, PONTO CADEIA, OVERLOQUE COM 2 FIOS. PONTO OVERLOQUE ESTREITO COM 3 LINHAS, ESTE PONTO E UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS, PARA ENVOLVER A BORDA DO TECIDO, REALIZANDO BAINHAS ESTREITAS OU BORDAS ORNAMENTAIS. - PONTO OVERLOQUE LARGO COM 4 LINHAS, ESTÁ COSTURA UTILIZA 2 AGULHAS E 4 LINHAS, IDEAL PARA TECIDOS ELÁSTICOS, MÉDIOS E GROSSOS, COMO MALHAS GROSSAS E MAIO. - PONTO OVERLOQUE FECHO PLANO, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 LINHAS REALIZANDO A COSTURA DE TECIDOS ALINHADOS OU SOBREPOSTOS E COSTURAS ORNAMENTAIS COM LINHAS DECORATIVAS. - PONTO OVERLOQUE BAINHA ENROLADA, ESTE PONTO 2 FIOS E 1 AGULHA, E APLICADO NA BORDA DO TECIDO PARA COSTURAR BAINHAS INVISÍVEIS E PARA RETOQUES FINAIS. - PONTO OVERLOQUE CADEIA, ESTE PONTO UTILIZA 1 AGULHA E 3 FIOS, REALIZANDO COSTURA EM TECIDOS NORMAIS. - PONTO OVERLOQUE COM 2 FIOS, ESTE PONTO UTILIZA 2 FIOS E 1 AGULHA E APLICADO EM TECIDOS LEVES OU MALHA.	6



27	UN D	MESA EM L , MATERIAL ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO:MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COR TAMPO:MADEIRADO, LARGURA: 1600 MM, PROFUNDIDADE:600 MM, ALTURA: 740 MM, PADRÃO ACABAMENTO TAMPO:MADEIRADO, COR ESTRUTURA:GRAFITE, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESPESSURA TAMPO:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MESA EM "L"	
28	UN D	MESA ESCRITÓRIO , MATERIAL ESTRUTURA:AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, MATERIAL TAMPO:AGLOMERADO DE ALTA RESISTÊNCIA - MDF, COR TAMPO:CINZA CLARO, LARGURA:0,70 M, ALTURA:0,74 M, COMPRIMENTO:1,50 M, ESPESSURA TAMPO:25 MM,	10
29	UN D	MICROFONE , TIPO:SEM FIO, ALIMENTAÇÃO:110/220, RESPOSTA FREQUÊNCIA:50 A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR:UHF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTABILIDADE DE Frequência CONTROLADA POR CRISTAL, ALCANCE:50 M, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR:12 VDC V, POTÊNCIA DE SAÍDA:MÍNIMA 10 MW	9
30	UN D	ESTABILIZADOR TENSÃO , TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA:BIVOLT V, TIPO:NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA:8, CAPACIDADE NOMINAL: 1.500 VA	20
31	UN D	NOBREAK 600VA de potência - entrada Bivolt automático 115V / 220V, 6 tomadas de saída 2P+T (Nora NBR 14136) sendo: 3 tomadas com energia protegida e ininterrupta e 3 tomadas com energia protegida, Estabilizador em modo bateria. Filtro de linha integrado, Chave lga-desfga embutida, temporizada & memorizada, Chave lga-desiiga com indicadores visuais (rede e bateria), Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica. Carregador de baterias inteligente. Alarme sonoro, Inversor sincronizado com a rede, Garantia de 1 ano	20
32	UN D	NOTEBOOK I5 11ª GERAÇÃO RAM DE 8GB SSD DE 1TB C/ 15,6 POLEGADAS. Especificação: NOTEBOOK DE 8GB, DDR4, DE 3200MHZ, SSD DE 1TB, 11º GERAÇÃO COM PROCESSADOR DE 2,40GHZ ATÉ 4,20 GHZ COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS HOME PORTAS: 1XUSB2.0, 1XUSB3.2, 1XHDMI, 1X CONECTOR DE ENERGIA, 1XUSBC3.2, 1XCOMBO JACK MICROFONE/HEADSET (3,5MM), 1XLEITOR DE CARTÕES	9
33	UN D	PROJETOR MULTIMÍDIA , VOLTAGEM:100/240 V, FREQUÊNCIA:50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB:1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO:3 UN, TIPO ZOOM:MANUAL, TIPO:TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA:3.400 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO:NTSC, SDTV, EDTV, HDTV, TIPO FOCO:MANUAL, TIPO PROJEÇÃO:FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO:1920 X 1080 FULL HD, CONTRASTE MÍNIMO:16.000:1	7

34	U N D	GELADEIRA: Especificação : GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 450 LITROS COM ESPAÇO FLEX COR: BRANCA ? VOLTAGEM: 110V	6
35	U N D	FRIGOBAR , CAPACIDADE:100 A 130L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO: 15KW/H	3
36	U N D	SANDUICHEIRA , MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO:220 V, POTÊNCIA:750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL	9
37	U N D	TELEVISOR, TAMANHO TELA:50 POL , VOLTAGEM:BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR DI, TIPO TELA:LED, ACESSÓRIOS:CONTROLE REMOTO.	8
38	U N D	VENTILADOR, TIPO:PAREDE , POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 VELOCIDADES, OSCILANTE, GRADE PROTEÇÃO, ALTURA RE, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, QUANTIDADE VELOCIDADE:3 UN, VAZÃO:66 M3/MIN	23
39	U N D	MICROONDAS COM CAPACIDADE P/ 34 LITROS. Especificação: FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 34 LITROS, COM VOLTAGEM DE 110V, COM FUNÇÃO TIRA ODOR E COM 10 NÍVEIS DE TEMPERATURA. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, NA COR BRANCA	3
40	U N D	VENTILADOR TETO , MATERIAL CORPO:POLICARBONATO, MATERIAL PÁS:POLICARBONATO, CAPACIDADE VENTILAÇÃO:15,9 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA:1.410 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM LUMINÁRIA, POTÊNCIA:160 W, TENSÃO:BIVOLT V	29
41	U N D	VENTILADOR, TIPO:COLUNA EM PE , POTÊNCIA MOTOR:200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL:AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO:60 CM, COR:PRETA	16
42	U N D	ROTEADOR, TIPO LINHA:LP , PROTOCOLO LAN:TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, PROTOCOLO WAN:TCP/IP, NAT, DHCP, DNS, PAP, CHAP, VELOCIDADE:2.048 MBPS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, RECURSO SEGURANÇA:SEM FIO, MEMÓRIA RAM:96 MB, MEMÓRIA CACHE:128 MB, TIPO ARQUITETURA:SINGLE BOARD	13
43	U N D	APARELHO AR CONDICIONADO , CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU , TENSÃO:127/220 V, TIPO:SPLIT, MODELO:SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:CONTROLE REMOTO/QUENTEFRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTRO	7



44	U N D	CAMA, MATERIAL:MADEIRA, TIPO:BOX/SOLTEIRO, COMPRIMENTO:1,90 M, LARGURA:0,90 M	
----	-------------	--	--

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução:

POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DAS 8:00 ÀS 16:00 HS

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR/ LUZIMAR MARIA SANTOS

4.4. Prazo para pagamento:

A PARTIR DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA, ENCAMINHA OS PROCESSOS PARA TRÂMITAÇÕES DE PAGAMENTO.

Itaituba-PA, 07/06/2024


Solange Moreira de Aguiar
Sec. Mun. De Ass. Social
Decreto 007/2017

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.