

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
REF: COTAÇÃO DE PREÇO 20190328001

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	1.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.575.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 150W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 630 - 1660mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 15.000lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K		
			Ângulo de visão / feixe: 120° ou colimadora 90° - 120°		
			Temperatura corporal (Celsius): 30° - 45°		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°		
			Grau de proteção: mínimo - IP66		
			Vida média (horas): 50.000hrs		
			Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV		
Garantia: 5 anos					
Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros					
2	2.000	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 945,00	R\$ 1.890.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 100W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 420 - 1100mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 10.000lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		

			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K Ângulo de visão / feixe: 120° ou colimadora 90° - 120° Temperatura corporal (Celsius): 30° - 45° LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66 Vida média (horas): 50.000hrs Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV Garantia: 5 anos Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros		
3	4.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 65W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA Descrição: Driver: com soquete de fotocélula e sensor Potência (W): 65W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (mA): 335 - 888mA Fator de potência: > 0,9 Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 6.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K Ângulo de visão / feixe: 120° ou colimadora 90° - 120° Temperatura corporal (Celsius): 30° - 45° LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66 Vida média (horas): 50.000hrs Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV Garantia: 5 anos Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros	R\$ 745,00	R\$ 3.352.500,00
4	40.000	METRO	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM	R\$ 5,90	R\$ 236.000,00
5	14.000	UNID	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM	R\$ 9,75	R\$ 136.500,00
6	600	UNID	FITA ISOLANTE COMUM 20 METROS	R\$ 4,70	R\$ 2.820,00
					R\$ 7.192.820,00

ATUAL COM. E SERV. DE INST. EIRELI

Manaus, 02 de Abril 2019.

À Prefeitura Municipal de Itaituba


Ref.: Cotação de Preço 20190328001

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	1.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.680.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 150W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 630 - 1660mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 15.000lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K		
			Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º		
			Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º		
			Grau de proteção: mínimo - IP66		
			Vida média (horas): 50.000hrs		
			Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV		
Garantia: 5 anos					
Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros					
2	2.000	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 968,00	R\$ 1.936.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 100W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		

			Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (mA): 420 - 1100mA Fator de potência: > 0,9 Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 10.000lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º Grau de proteção: mínimo - IP66 Vida média (horas): 50.000hrs Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV Garantia: 5 anos Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros		
3	4.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 65W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA Descrição: Driver: com soquete de fotocélula e sensor Potência (W): 65W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz): 50 - 60Hz Corrente (mA): 335 - 888mA Fator de potência: > 0,9 Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 6.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º Grau de proteção: mínimo - IP66	R\$ 747,00	R\$ 3.361.500,00

			Vida média (horas): 50.000hrs		
			Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV		
			Garantia: 5 anos		
			Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros		
4	40.000	METRO	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM	R\$ 5,98	R\$ 239.200,00
5	14.000	UNID	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM	R\$ 9,85	R\$ 137.900,00
6	600	UNID	FITA ISOLANTE COMUM 20 METROS	R\$ 4,78	R\$ 2.868,00
					R\$ 7.357.468,00

EXTRA COM. ATAC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA


Jocineire de Lima Seixas
CPF: 445.099.362-49
Gerente



Teresina, 02 de abril de 2019.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
REF: COTAÇÃO DE PREÇO 20190328001

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	1.500	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 1.150,00	R\$ 1.725.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 150W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 630 - 1660mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 15.000lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K		
			Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º		
			Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º		
			Grau de proteção: mínimo - IP66		
			Vida média (horas): 50.000hrs		
Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV					
Garantia: 5 anos					
Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros					
2	2.000	UNID	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED COM LENTES DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 960,00	R\$ 1.920.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 100W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 420 - 1100mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 10.000lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K		
			Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º		
			Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º		
			Grau de proteção: mínimo - IP66		
			Vida média (horas): 50.000hrs		
Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV					

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Av. João XXIII, 7433 - Uruguai
Teresina-Plauf / CEP 64073-650
CNPJ 74.052.085/0001-98 Insc. Est. 19.428.130-2
Fone: (86) 2106.5454 - www.hotsat.com.br



			Garantia: 5 anos		
			Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros		
3	4.500	UNID	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED COM LENTES DE 65W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	R\$ 750,00	R\$ 3.375.000,00
			Descrição:		
			Driver: com soquete de fotocélula e sensor		
			Potência (W): 65W		
			Tensão (V): 100 - 265V (AC)		
			Frequência (Hz): 50 - 60Hz		
			Corrente (mA): 335 - 888mA		
			Fator de potência: > 0,9		
			Material: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão		
			Fluxo Luminoso (lm): mínimo - 6.500lm		
			Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 6000K - 6500K		
			Ângulo de visão / feixe: 120º ou colimadora 90º - 120º		
			Temperatura corporal (Celsius): 30º - 45º		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20º + 50º		
			Grau de proteção: mínimo - IP66		
			Vida média (horas): 50.000hrs		
			Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV		
			Garantia: 5 anos		
			Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2 metros		
4	40.000	METRO	CABO FLEXÍVEL DE COBRE 1,5MM	R\$ 5,99	R\$ 239.600,00
5	14.000	UNID	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE P/ 35MM	R\$ 9,99	R\$ 139.860,00
6	600	UNID	FITA ISOLANTE COMUM 20 METROS	R\$ 4,80	R\$ 2.880,00
					R\$ 7.402.340,00

Raimundo Notato de Albuquerque Junior

Sócio - Diretor

HOT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Av. João XXIII, 7433 - Uruguai

Teresina-Plauí / CEP 64073-650

CNPJ 74.052.085/0001-98 Insc. Est. 19.428.130-2

Fone: (86) 2106.5454 - www.hotsat.com.br